



Máquina para aplicar manteca
Ham greasing machine



Transportador del jamón motorizado por cordones especiales.
Depósito de manteca calefactado.
Bomba impulsora integrada.
Inyección por toberas antiobstrucción.
Programador electrónico con pantalla para el control de la temperatura y la velocidad.
Chasis integral, con cubierta transparente para inspección.

Construcción: Acero Inox.
Medidas: L. 2.600 x A. 1.100 x H. 1.400 mm.
Potencia instalada: 2.5 Kw.

Motorised ham conveyor using special cords.
Heated fat tank.
Integrated drive pump.
Injection by antiobstruction nozzles.
Electronic programmer with screen for temperature and speed control. Integrated frame with transparent casing for inspection.

Construction: Stainless Steel.
Size: lght 2.600 x width 1.100 x hgt 1.400 mm.
Installed power: 2.5 Kw.

COD. 29717



Guillotina para jamones deshuesados
Guillotine for boned jams



COD. 3689

Funcionamiento neumático con doble pistón para sujetar la pieza.
Pantalla de seguridad.

Construcción: Acero Inox.
Mod. JAMOPART.
Medidas: L. 567 x A. 567 x H. 2.130 mm.

Pneumatic function with double rammingblock, to hold the ham. Security screen.

Construction: Stainless Steel.
JAMOPART Mod.
Size: lgth 567 x width 567 x hgt 2.130 mm.